


# Série Multi-Split **FLUÍDO R32**



Ud. Exterior			FREEO COND40W2	FREEO COND50W2	FREEO COND60W2	FREEO COND71W
Combinação			2x1	2x1	3x1	3x1
Número de unidades a conectar (Mín - Máx)			2	2	2 - 3	2 - 3
Capacidade a conectar (Mín - Máx)		kW	5,0 - 6,0	5,0 - 7,0	5,0 - 8,5	5,0 - 10,5
Alimentação eléctrica			I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.
Intensidade nominal	Arrefecimento/Aquecimento	A	4,0 / 4,2	5,5 / 5,7	6,5 / 6,9	8,1 / 8,8
Capacidade	Arrefecimento (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 4,1 - 5,5	1,2 - 5,0 - 6,6	2,0 - 6,3 - 9,0	2,1 - 7,2 - 9,7
	Aquecimento (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 4,5 - 6,0	1,2 - 5,5 - 7,0	2,0 - 7,0 - 9,0	2,0 - 7,9 - 10,0
Consumo nominal	Arrefecimento/Aquecimento	kW	0,92 / 0,95	1,25 / 1,30	1,47 / 1,58	1,87 / 2,03
Nível sonoro		dB (A)	47	49	50	55
Dimensões (alt. x larg. x prof.)		mm	540 x 715 x 240	580 x 810 x 280	670 x 860 x 310	670 x 860 x 310
Peso		kg.	28,5	35	45	49
Caudal de ar		m³/h	1.950	2.300	3.150	3.150
Tubagem de fluido frigorígeno	Linha de líquido / gas	polegadas	1/4" - 3/8" x 2	1/4" - 3/8" x 2	1/4" - 3/8" x 3	1/4" - 3/8" x 3
Pré-carga de fluido frigorígeno R32	Kg. / Comprimento de tubagem coberta pela pré-carga (m)		0,95/15	1,05/15	1,46/15	1,45 / 15
Carga adicional de fluido	grs/m de linha frigorífica		12	12	12	12
Comprimento máx. entre Ud. Ext. e Ud. Int		m	15	20	25	20
Comprimento total para todos os compartimentos			30	30	50	45
Distância vertical máxima			15	15	15	15

Ud. Exterior			FREEO COND80W	FREEO COND100W	FREEO COND125W
Combinação			4x1	4x1	5x1
Número de unidades a conectar (Mín - Máx)			2 - 4	2 - 4	3 - 5
Capacidade a conectar (Mín - Máx)		kW	5,0 - 11,0	7,0 - 15,5	10,0 - 15,5
Alimentação eléctrica			I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.
Intensidade nominal	Arrefecimento/Aquecimento	A	10,0 / 10,0	13,8 / 12,4	15,6 / 15,6
Capacidade	Arrefecimento (mín-nom-máx.)	kW	2,6 - 8,0 - 11,5	2,6 - 10,0 - 11,5	3,8 - 12,5 - 15,3
	Aquecimento (mín-nom-máx.)	kW	2,2 - 9,0 - 12,0	2,2 - 11,0 - 12,0	6,7 - 13,5 - 17,2
Consumo nominal	Arrefecimento/Aquecimento	kW	2,25 / 2,25	3,10 / 2,80	3,61 / 3,60
Nível sonoro		dB (A)	60	60	61
Dimensões (alt. x larg. x prof.)		mm	840 x 950 x 340	840 x 950 x 340	1050 x 950 x 340
Peso		kg.	73	73	90
Caudal de ar	Arrefecimento	m³/h	4.000	4.000	5.000
Tubagem de fluido frigorígeno	Linha de líquido / gas	polegadas	1/4" - 3/8" x 4	1/4" - 3/8" x 4	1/4" - 3/8" x 5
Pré-carga de fluido frigorígeno R32	Kg. / Comprimento de tubagem coberta pela pré-carga (m)		2,2 / 20	2,2 / 20	3,0 / 25
Carga adicional de fluido	grs/m de linha frigorífica		12	12	12
Comprimento máx. entre Ud. Ext. e Ud. Int		m	20	20	20
Comprimento total para todos os compartimentos			60	60	80
Distância vertical máxima			15	15	15