

Série TT WIFI | Split mural Inverter **FLUÍDO R32**



Unidades interiores compatíveis com multi-split



Controlo por voz com Alexa e Google

Conjunto			FREE025V-TT WIFI	FREE035V-TT WIFI	FREE050V-TT WIFI	FREE071V-TT WIFI
Ud. Interior			FREE025EV-TT WIFI	FREE035EV-TT WIFI	FREE050EV-TT WIFI	FREE071EV-TT WIFI
Ud. Exterior			FREE025CV-TT	FREE035CV-TT	FREE050CV-TT	FREE071CV-TT
Alimentação eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidade nominal (Arrefecimento / Aquecimento)	A		3,4 / 3,0	5,0 / 4,7	6,9 / 6,8	9,9 / 9,6
Intensidade máxima	A		6,5	8,0	12,3	15,2
Capacidade	Arrefecimento (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 2,6 - 2,8	1,0 - 3,4 - 4,0	1,0 - 5,0 - 6,0	2,1 - 7,0 - 7,5
	Aquecimento (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 2,7 - 3,0	1,0 - 3,8 - 4,2	1,6 - 5,6 - 6,3	2,1 - 7,1 - 7,8
Consumo eléctrico (mín-nom-máx)	Arrefecimento	kW	0,19 - 0,76 - 1,30	0,19 - 1,14 - 1,60	0,26 - 1,54 - 2,30	0,35 - 2,23 - 2,80
	Aquecimento		0,19 - 0,66 - 1,30	0,19 - 1,05 - 1,60	0,35 - 1,52 - 2,30	0,34 - 2,15 - 2,93
SEER (Arrefecimento)			A++ (6,1)	A++ (6,1)	A++ (6,1)	A++ (6,3)
SCOP (Aquecimento) zona cálida			A+++ (5,1)	A+++ (5,1)	A+++ (5,1)	A+++ (5,1)
EER / COP			3,42 / 4,09	2,98 / 3,62	3,25 / 3,69	3,14 / 3,30
Nível sonoro	Ud. Interior (vel. ultra-baixa) / Ud. Exterior	dB (A)	25 / 54	25 / 54	33 / 54	35 / 56
Dimensões (alt. x larg. x prof.)	Ud. Interior	mm	270 x 780 x 212	270 x 780 x 212	315 x 960 x 227	315 x 1131 x 227
	Ud. Exterior		483 x 660 x 240	483 x 660 x 240	585 x 810 x 280	667 x 860 x 310
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg.	7,7 / 21,0	7,6 / 21,5	12,0 / 33,0	13,0 / 41,0
Caudal de ar	Ud. Interior	m³/h	550	580	1.000	1.100
Tubagem de fluido frigorígeno	Linha de líquido / gas	polegadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Pré-carga de fluido frigorígeno R32	Kg. / Comprimento de tubagem coberta pela pré-carga (m)		0,51 / 5	0,58 / 5	1,17 / 5	1,32 / 5
Carga adicional de fluido	grs/m de linha frigorífica		20	20	20	30
Distâncias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal (mín/máx)	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
	Desnível Ud. Ext. por cima / por baixo		10 / 10	10 / 10	15 / 15	15 / 15
Alimentação eléctrica	Secção mm² / unidade		(2x2,5)+T / Exterior	(2x2,5)+T / Exterior	(2x2,5)+T / Exterior	(2x2,5)+T / Exterior
Nº de linhas de interligação	Secção mm²		(4x1,5)+T	(4x1,5)+T	(4x1,5)+T	(4x2,5)+T
Painel removível e lavável			Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro lavável			Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo de condensação			Sim	Sim	Sim	Sim