



### SPLIT 1X1 IX21D3

\* unidades más compactas para 18K y 24K



#### MODELOS

	HTWS026IX21D3-R32	HTWS035IX21D3-R32	HTWS052IX21D3-R32	HTWS071IX21D3-R32
CÓDIGO EAN	8435483832329	8435483832312	8435483832305	8435483832299
Alimentación eléctrica	V,ph,Hz 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Conexión	Unidad exterior			

#### RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,9 - 3,39)		3,5 (1,11 - 4,16)		5,2 (0,34 - 5,83)		7,1 (2,08 - 7,95)	
			BTU/h	9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000 (11.157~19.900)	24.000 (7.100~27.000)			
Consumo	W	732 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)					
	SEER	-	6,3	6,1	7,4	6,1				
Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++					
	Calor	A+	A+	A+	A+					
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)				
	BTU/h	10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.700~14.400)	19.000 (10.580~19.960)	25.000 (5.500~27.000)					
Consumo	W	733 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)					
	SCOP	-	4	4	4	4				
Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+					

#### CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	55	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
Caudal de aire	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662	
	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	63	63	67
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
Caudal de aire	m³/h	1.750	1.800	2.100	3.500	
	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	
Refrigerante	Compresor	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo/Carga	R32/kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24	

#### DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (AnxAIxPr)	mm	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
Unidad exterior	Peso neto / bruto	kg	7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
	Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Dimensiones brutas (AnxAIxPr)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398	
	Peso neto/bruto	kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9

#### CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

Módulo Wi-Fi compatible 8435483801844

#### Notas:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.