

Mono-Split - Mural Climate 6000i

Dados Técnicos

Modelo		Unidades	Climate 6001i - SET 26 WE	Climate 6001i - SET 35 WE	Climate 6001i - SET 53 WE	Climate 6001i - SET 70 WE
Arrefecimento	Capacidade	Btu/h	9.000 (4.500~13.000)	12.000 (4.500~13.500)	18.000 (6.800~20.900)	24.000 (7.200~28.000)
		kW	2,6 (1,32~3,81)	3,5 (1,32~3,96)	5,3 (1,99~6,13)	7,0 (2,11~8,21)
	Consumo	W	570 (130~1.200)	880 (130~1.250)	1.290 (160~1.787)	1.760 (420~3.200)
Aquecimento	Capacidade	Btu/h	10.500 (3.000~15.000)	13.500 (3.000~15.500)	19.000 (4.600~23.100)	25.000 (5.300~28.000)
		kW	3,0 (0,88~4,4)	3,9 (0,88~4,54)	5,6 (1,35~6,77)	7,3 (1,55~8,21)
	Consumo	W	660 (120~1.400)	990 (120~1.450)	1.510 (230~1.695)	1.975 (300~3.100)
Consumo máximo		A	10,5	10,5	13,0	19,0
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Classe de Eficiência Energética	-				
Aquecimento sazonal (Clima médio)	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
	Classe de Eficiência Energética	-				
Aquecimento sazonal (Clima quente)	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,4	5,3
	Classe de Eficiência Energética	-				
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++> D	A+++> D	A+++> D	A+++> D
Voltagem		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F			
Alimentação		-	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Cabo de comunicação unidade int/ext		-	5 fios	5 fios	5 fios	5 fios
Unidade interior	Caudal de ar (mín./méd./máx.)	m³/h	280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1.092
	Nível de pressão sonora (silêncio./mín./med./máx.)	dB(A)	21 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 45
	Dimensões (A x L x P)	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1.140 x 275
	Peso (líquido/bruto)	Kg	10,2 / 13,5	10,2 / 13,5	12,3 / 16,8	20,0 / 25,6
Unidade exterior	Caudal de ar	m³/h	2.200	2.200	3.500	3.500
	Nível de pressão sonora	dB(A)	57	58	56	59
	Dimensões (A x L x P)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
	Peso (líquido/bruto)	Kg	28,4 / 31,6	28,4 / 31,6	38,8 / 42,7	45,6 / 49,6
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675	675
	Carga de refrigerante /tCO2 eq	Kg/t	0,7 / 0,466	0,7 / 0,466	1,1 / 0,743	1,5 / 1,013
	Distância máxima para carga de fábrica	m	5	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	12	24
Tubagem refrigerante	Comprimento min tubo int/ext	m	3	3	3	3
	Líquido / Gás	pol.	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (1/2")	(3/8") / (5/8")

Contém gás refrigerante R32 com GWP = 675.

Distância de instalação Mono-Split 1x1 Climate 6000i

A distância considera os metros da tubagem refrigerante entre a unidade exterior e a unidade interior sem considerar o retorno. A altura entre a unidade exterior e interior é considerada vertical.

Dados técnicos		Uní.	26 E	35 E	53 E	70 E
Tubagem refrigerante	Comprimento Máx.	m	25	25	30	50
	Altura Máx.	m	10	10	20	25

